

Huber Gülletechnik

Dickstoff-Güllepumpe, Typ DGP-E3R

Zur Fassbefüllung, rühren, umpumpen und Kanäle spülen



- wendiger 3-Rad Fahrwagen
- engste Durchfahrt 90 cm
- Grubenöffnung 60 x 80 cm
- Grubentiefe bis 5,50 m
- 1 Mann-Bedienung
- unempfindlich gegen Steine
- umlegen/ einsenken mit Seilwinde
- Antriebsleistung 9 – 15 KW
- auch stationär einsetzbar
- Schnecken-Einzugsreißwerk
- Antriebswelle in Ölbad
- Rührdüse ca. 320° drehbar
- besonders geeignet für schlecht zugängliche Einsatzstellen

Fachhändler:

 **Georg Huber
GmbH & Co.KG**
Landtechnischer Maschinenbau

Kirchheim, Nonnbergstraße 1
D-84529 Tittmoning/Obb.
Tel. 08683/382 Fax 08683/7105
E-Mail: office@georg-huber.de
Web: www.georg-huber.de



Sie erhalten bei der Fa. Georg Huber GmbH & Co. KG auch stationäre E-Pumpen von 3-40 PS ° stationär Zapfwellen-E-Pumpe mit Hubrahmen für Schleppereinsatz oder mit Euroaufnahme für Ihren Frontlader ° Tauchmotorpumpen ° Tauchmotorrührwerke und Stabrührwerke für Biogasanlagen



Einzugsring und Laufrad mit Schneckeneinzug sind mit **WIDIA-Reißkanten** aufgepanzert.

DGP/ E3 R ist einfach, handlich, vielseitig und leistungsstark, zerreit Futterreste und Einstreu.

Pumpe mit aufgeflanschem E-Motor, mit Sterndreieck-Wende-Schutzschalter und CEE Gertestecker 32. Das luftbereifte, wendige Dreirad-Fahrgestell ist mit einer Feststellbremse und mit einer Seilwinde zum Senken und Heben der Pumpe ausgerstet. Die Hinterrder sind von 96 cm bis 130 cm ausziehbar.

Die Antriebswelle luft im lbad (daher wartungsfrei) ist sehr robust gelagert, und nach unten mit einer hochwertigen Gleitringdichtung versehen.

Mit der um 320° drehbaren Rhrdse werden dickste Schwimmdecken homogenisiert. Das Pump-Druck-Rohr hat einen $\varnothing 133$ mm. Die Aufsteck-Druckrohre knnen mit 1,00 m, 1,20 m und 1,50 m geliefert werden.

Pumpe komplett feuerverzinkt und betriebsfertig.



Technische Daten:

E-Motorleistungen: 9 – 15 KW
Frderleistung: 3000 – 6000 Liter/ min
Max. Frderhhe: bis 20 m
Gewicht: ca. 320 - 400 kg



Sie erhalten bei der Fa. Georg Huber GmbH & Co. KG auch stationre E-Pumpen von 3-40 PS ° stationr Zapfwellen-E-Pumpe mit Hubrahmen fr Schleppereinsatz oder mit Euroaufnahme fr Ihren Frontlader ° Tauchmotorpumpen ° Tauchmotorrhrwerke und Stabrhrwerke fr Biogasanlagen